



呼び径	d	L	D	C	n-h	W1	W2	W3	W4	W5	H	質量 [kg]	Cv値	操作機型式	ランク
40 A	40	40	80	95	4-15	122	60	145	60	102	261	3.5	85	AEX-120	0
												3.9		AEX-360	2
50 A	50	40	90	105	4-15	122	60	145	60	102	266	3.7	145	AEX-120	0
												4.1		AEX-360	2
65 A	65	40	115	130	4-15	122	60	145	60	102	278	4	290	AEX-120	0
												4.4		AEX-360	2
80 A	80	50	126	145	4-19	122	60	145	60	102	310	5	450	AEX-120	0
												5.4		AEX-360	2
100 A	105	50	146	165	8-19	122	60	145	60	102	321	5.3	780	AEX-120	0
												5.7		AEX-360	2
125 A	130	50	181	200	8-19	122	60	145	60	102	339	6.1	1200	AEX-120	0
												6.5		AEX-360	2
150 A	154	50	211	230	8-19	122	60	145	60	102	353	7.6	1800	AEX-120	0
												8		AEX-360	2
200 A	204	50	257	280	8-23	122	60	145	60	102	376	9.1	3200	AEX-120	0
												9.5		AEX-360	2
250 A	253	50	322	345	12-23	122	60	145	60	102	398	13	5100	AEX-360	0
												13		AEX-700	2
												17		AEX-360	0
300 A	300	55	367	390	12-23	122	60	145	60	102	424	17	7200	AEX-360	0
												17		AEX-700	2
350 A	340	70	410	435	12-25	122	60	145	60	102	501	25	8900	AEX-700	0
						160	97	175	63	115	572	30		AEX-02K	2
400 A	387	70	470	495	16-25	122	60	145	60	102	525	29	11000	AEX-700	0
						160	97	175	63	115	596	35		AEX-02K	2

NOTE

付属品

- ・ケーブルグランド (ナイロン製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
- ・プラグ

8	電動操作機	アルミイカストケース	1	
7	コネクタ	SUS304/SCS13A	1	
6	ブラケット	SUS304/SCS13A	1	
5	グランドパッキン	膨張黒鉛	1	
4	ステム	SUS420J2	1	
3	シールリング	SUS316	1	
2	弁体	SUS410S/SUS420J2	1	
1	本体	SCS13A	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

APPR'D	H. F.	TITLE	J5K ウェハー形 WT型コントロールダンパ		
CHK'D	K. Y.	MODEL	AEXWT**2TGS		
DESIGN		MARK	DATE	BY	SCALE
DRAWN	S. O.		'20-04-20		NON DWG No. WT-*2TGS-EX6
REVISIONS					
MV-2827					