

型式: □□□ **A-** □ **0** **5** **Y** **Y** **F** - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成 (内容は仕様書で確認してください。)

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
 ⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径 (A)	015	020	025	
						④ランク	0	0	0	
ON-OFF	ミニ	CA1	超小形・エコノミーモデル 電源振替入力	1	AC100V	015				
				2	AC200V					
		PM1	無接点電子制御 a接点信号入力	1	AC100/110V	030				
				2	AC200/220V					
		CM1	電源振替入力	1	AC100/110V	030				
				2	AC200/220V					
		CM2	a接点信号入力	1	AC100/110V	030				
				2	AC200/220V					
		CD2	a接点信号入力	0	DC24V	030				
				4	DC12V					
比例制御	ミニ	CMX	4~20mA	1	AC100/110V	030				
				2	AC200/220V					
				0	DC24V					015