型式：□□□ BS □ □ 1 □ □ □ □□□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径 (A)	-015	-020	-025	-032		-040		-050		-065	-080 R100		R125		R150	
						④ランク	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	1	0
ON-OFF	コンパクト	AM1	電源振替入力	1	AC100/110V		070		180													
				2	AC200/220V																	
		AM2	a接点信号入力	1	AC100/110V		070		180													
				2	AC200/220V																	
		AH1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V		070		180													
				2	AC200/220V																	
		DM2	a接点信号入力	0	DC24V		070		180													
		DM0	極性反転入力	0	DC24V		070		180													
	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V		120				360			360		700			02K		06K	
				2	AC200/220V																	
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V		120				360			360		700			02K		06K	
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V		120				360			360								
	スタンダード	AD1	電源振替入力	1	AC100/110V				300		300		700			700						
				2	AC200/220V																	
		AD2	a接点信号入力	1	AC100/110V				300		300		700			700						
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V																	
				7	AC115/120V																	
				8	AC230/240V																	
		AD0	極性反転入力	0	DC24V				300		300		700			700						
		HD1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V				300		300		700			700			02K		06K	
				2	AC200/220V																	
		HD2	高速作動 a接点信号入力	1	AC100/110V				300		300		700			700			02K		06K	
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V																	
		HD0	極性反転入力	0	DC24V				300		300		700			700			02K		06K	

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径 (A)	-015	-020	-025	-032		-040		-050		-065	-080 R100		R125		R150	
						④ランク	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	2	0	2	1	0
無線リモコン	コンパクト	RAM	リモコン操作	1	AC100/110V		070															
				2	AC200/220V																	
	スタンダード	RAD	リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V				300		300		700			700						
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V																	
		RHD	高速作動 リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V				300		300		700			700			02K		06K	
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V																	
緊急遮断	エコノミー	ECR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動	1	AC100/110V		120				360			360								
				2	AC200/220V																	
	スタンダード	ABR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V				300		300		700			700						
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V																	
		HBR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V				300		300		700			700			02K		06K	
				2	AC200/220V																	
				0	DC24V																	