

型式: □□□ EG □ □ 5 U U P - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成 (内容は仕様書で確認してください。)

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧	⑨呼び径 (A)	015		020		025	032	040	050	
					④ランク	0	2	0	2	0	0	0	0	
ON-OFF	ミニ	PM1	無接点電子制御 a接点信号入力	1	AC100/110V	030								
				2	AC200/220V									
		CM1	電源振替入力	1	AC100/110V	030		030		070				
				2	AC200/220V									
	CM2	a接点信号入力	1	AC100/110V	030		030		070					
			2	AC200/220V										
	CD2	a接点信号入力	0	DC24V	030		030		070					
			4	DC12V										
	コンパクト	AM1	電源振替入力	1	AC100/110V	030		030		070		180		
				2	AC200/220V									
		AM2	a接点信号入力	1	AC100/110V	030		030		070		180		
				2	AC200/220V									
		AH1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V	030		030		070		180		
	2			AC200/220V										
DM2	a接点信号入力	0	DC24V	030		030		070		180				
DM0	極性反転入力	0	DC24V	030		030		070		180				
比例制御	ミニ	CMX	4~20mA	1	AC100/110V	030		030		070				
				2	AC200/220V									
				0	DC24V									070
コンパクト	PAX	4~20mA・1~5V	1	AC100/110V	050		050		120					
			2	AC200/220V										
無線リモコン	コンパクト	RAM	リモコン操作	1	AC100/110V	030		030		070				
				2	AC200/220V									
緊急遮断	コンパクト	ACR	電源喪失で緊急作動	2	AC100~220V	030		030						