

型式： □□□ **E-** **9** **0** **5** **U** **U** **T** - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成 (内容は仕様書で確認してください。)

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 (エア作動は9) / ④ランク / ⑤接続規格
 ⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

タイプ	分類	制御	①操作機型式		⑨呼び径 (A)	008	010	015	020	025	032	040	050
					④ランク	0	0	0	0	0	0	0	0
エコミー	樹脂製	複作動	PND	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開	03S				03D		04D		
		単作動	PSO	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉	03S		03D				04D		05D
			PSC	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開	03S		03D				04D		05D
スタンダード	アルミ製	複作動	TAD	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開	040						050		
		単作動	TAO	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉	040						050		
			TAC	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開	040						050		