

型式： □□□ □R 9 □ 1 T T P - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成 (内容は仕様書で確認してください。)

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 (エア作動は9) / ④ランク / ⑤接続規格
 ⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

タイプ	分類	制御	①操作機型式		⑨呼び径 (A)	020	025	040	050		065	080		100	
					④ランク	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
エコノミー	樹脂製	複作動	PND	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開	04D		05D								
		単作動	PSO	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉	04D	05D	05W								
			PSC	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開	04D	05D	05W								
スタンダード	アルミ製	複作動	TAD	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開	050		063		080			100		125	
		単作動	TAO	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉	050		063		080			100		125	
			TAC	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開	050		063		080			100		125	