型式：□□□ **PA** □ □ □ □ □ □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格

⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧ステムシール材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径 (A)	015	020	025	032	040	050	065		080	100	
						④ランク	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
ON-OFF	ミニ	CM1	電源振替入力	1	AC100/110V		030	070									
				2	AC200/220V												
		CM2	a接点信号入力	1	AC100/110V		030	070									
				2	AC200/220V												
	コンパクト	AM1	電源振替入力	1	AC100/110V		030	070			180						
				2	AC200/220V												
		AM2	a接点信号入力	1	AC100/110V		030	070			180						
				2	AC200/220V												
		AH1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V		030	070			180						
				2	AC200/220V												
	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V		120					300		600			02K
				2	AC200/220V												
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V		120					300		600			02K
				2	AC200/220V												
無線リモコン	コンパクト	RAM	リモコン操作	1	AC100/110V		030	070									
				2	AC200/220V												