Product code □□□ **WT** □ □ **2** **T** **G** □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Code configuration (The contents are described in the specifications.)

①Actuator model / ②Valve model / ③Voltage / ④Sizing / ⑤Connection
⑥Body material / ⑦Stem seal material / ⑧Seal ring / ⑨Size / ⑩Option

Type	Category	①Actuator model		③Voltage		⑨Size(A)	040	050	065	080	100	125	150		200		250		300		350		400	
						④Sizing	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
ON-OFF	Economy	**AE1**	Transfer input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					120			300	120	300		600	300	600		02K	600	02K
		AE2	a-contact input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					120			300	120	300		600	300	600		02K	600	02K
	Standard	**AD1**	Transfer input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					300				300		300	700	300	700			700	
		AD2	a-contact input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC																			
				0	24V DC					300				300		300	700	300	700			700	
				7	115/120V AC																			
				8	230/240V AC																			
		AD0	Switching polarity	**0**	24V DC					300				300		300	700	300	700			700	
		HD1	Transfer input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
		HD2	a-contact input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
				0	24V DC																			
		HD0	Switching polarity	**0**	24V DC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
	High performance	**PHR**	a-contact input Transfer input	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC																			
				3	24V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
				0	24V DC																			
Proportional control	Economy	**AEX**	4 to 20mA, 1 to 5V Resistance input, etc.	**1**	100/110V DC																			
				2	200/220V AC					120			360	120	360		700	360	700		02K	700	02K
		PEX	4 to 20mA 1 to 5V	**6**	100/110V AC																			
				0	200/220V AC					120														
	Standard	**PDX**	4 to 20mA, 1 to 5V Resistance input, etc.	**1**	24V AC																			
				2	24V DC																			
				3	115/120V AC																			
				0	230/240V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
				7	100/110V AC																			
				8	200/220V AC																			
	High performance	**PHX**	4 to 20mA 1 to 5V	**1**	24V AC																			
				2	24V DC																			
				3	115/120V AC																			
				0	230/240V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
				7	AC115/120V																			
				8	AC230/240V																			

Type	Category	①Actuator model		③Voltage		⑨Size(A)	040	050	065	080	100	125	150		200		250		300		350		400	
						④Sizing	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Emergency	Standard	**ABR**	a-contact input Power ON / OFF	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					300				300		300	700	300	700			700	
				0	24V DC																			
		HBR	a-contact input Power ON / OFF	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
				0	24V DC																			
	High performance	**PBX**	Proportional control 4 to 20mA, 1 to 5V Power ON / OFF	**1**	100/110V AC																			
				2	200/220V AC																			
				3	24V AC					300				300		300	700	300	700		02K	700	02K
				0	24V DC																			