型式：□□□ V- □ □ □ □ □ □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径 (A)	025	040	050		065	080	100		125		150		200
						④ランク	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	0	1
ON-OFF	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V		360		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V		360		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
				0	DC24V		360												
	スタンダード	AD1	電源振替入力	1	AC100/110V		300		700										
				2	AC200/220V														
		AD2	a接点信号入力	1	AC100/110V		300		700										
				2	AC200/220V														
				0	DC24V														
				7	AC115/120V														
				8	AC230/240V														
		AD0	極性反転入力	0	DC24V		300		700										
		HD1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V		300		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
		HD2	高速作動 a接点信号入力	1	AC100/110V		300		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
				0	DC24V														
		HD0	極性反転入力	0	DC24V		300		700		02K			06K	02K	06K			06K
	ハイパフォーマンス	PHR	高頻度用 a接点信号・振替入力	1	AC100/110V		300		700		02K		06K			06K			
				2	AC200/220V														
				3	AC24V														
				0	DC24V														
比例制御	エコノミー	AEX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V		360		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
	スタンダード	PDX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V		300		700		02K		06K			06K			
				2	AC200/220V														
				3	AC24V														
				0	DC24V														
				7	AC115/120V														
				8	AC230/240V														
	ハイパフォーマンス	PHX	高頻度用 4~20mA・1~5V	1	AC100/110V		300		700		02K		06K			06K			
				2	AC200/220V														
				3	AC24V														
				0	DC24V														
				7	AC115/120V														
				8	AC230/240V														

制御	タイプ	ⓐ操作機型式		ⓒ電源電圧		ⓘ呼び径 (A)	025	040	050		065	080	100		125		150		200
						ⓓ ランク	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	1	0	1
無線リモコン	スタンダード	RAD	リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300		700										
				2	AC200/220V														
				0	DC24V														
		RHD	高速作動 リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
				0	DC24V														
緊急遮断	スタンダード	ABR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V		300		700										
				2	AC200/220V														
				0	DC24V														
		HBR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V		300		700		02K			06K	02K	06K			06K
				2	AC200/220V														
				0	DC24V														
	ハイパフォーマンス	PBX	比例制御用 4~20mA・1~5V 電源喪失で緊急作動	1	AC100/110V		300		700		02K		06K			06K			
				2	AC200/220V														
				3	AC24V														
				0	DC24V														