



呼び径	d	L	D	C	n-h	H	質量(kg)	Cv値	操作機型式		ランク
40 A	40	40	80	95	4-15	384	11	85	ABR-300	HBR-300	0
50 A	50	40	90	105	4-15	389	11	145	ABR-300	HBR-300	0
65 A	65	40	115	130	4-15	401	12	290	ABR-300	HBR-300	0
80 A	80	50	126	145	4-19	433	13	450	ABR-300	HBR-300	0
100 A	105	50	146	165	8-19	444	13	780	ABR-300	HBR-300	0
125 A	130	50	181	200	8-19	461	14	1200	ABR-300	HBR-300	0
150 A	154	50	211	230	8-19	476	15	1800	ABR-300	HBR-300	0
200 A	204	50	257	280	8-23	499	17	3200	ABR-300	HBR-300	0
250 A	253	50	322	345	12-23	521	20	5100	ABR-300	HBR-300	0
							20		ABR-700	HBR-700	2
300 A	300	55	367	390	12-23	547	24	7200	ABR-300	HBR-300	0
							24		ABR-700	HBR-700	2
350 A	340	70	410	435	12-25	598	32	8900	ABR-700	HBR-700	0
						620			-	HBR-02K	2
400 A	387	70	470	495	16-25	622	36	11000	ABR-700	HBR-700	0
						644			-	HBR-02K	2

NOTE

付属品

- ・ケーブルグランド* (ナイロ製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
- ・プラグ

7	電動操作機	AC4C	1	
6	コネクタ	SCS13A	1	
5	ブラケット	SUS304	1	
4	グランドパッキン	膨張黒鉛	1	
3	ステム	SUS420J2	1	
2	弁体	SUS420J2/SUS420J1	1	
1	本体	SCS13A	1	
No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS

			APPR'D	H. F	TITLE	J 5 K ウェハ-形 WT 型電動緊急遮断型バタフライダンパ				
			CHK'D	K. Y		MODEL	ABRW**2TGO HBRW**2TGO			
			DESIGN		SCALE		NON	DWG No.	WT-*2TGO-AB3	
			DRAWN	S. O						
MARK	DATE	BY	DATE	'21-04-13						
REVISIONS										
MV-2897										



NIPPO VALVE CONTROLS, INC.