



口径	d	L	D	C	n-h	W1	W2	W3	W4	W5	H	質量 (kg)	Cv値	操作機型式		ランク
40 A	40	40	80	95	4-15	122	60	145	60	102	261	3.4	85	AE1-120	AE2-120	0
												4		AE1-300	AE2-300	2
50 A	50	40	90	105	4-15	122	60	145	60	102	266	3.6	145	AE1-120	AE2-120	0
												4.2		AE1-300	AE2-300	2
65 A	65	40	115	130	4-15	122	60	145	60	102	278	3.9	290	AE1-120	AE2-120	0
												4.5		AE1-300	AE2-300	2
80 A	80	50	126	145	4-19	122	60	145	60	102	310	4.9	450	AE1-120	AE2-120	0
												5.5		AE1-300	AE2-300	2
100 A	105	50	146	165	8-19	122	60	145	60	102	321	5.2	780	AE1-120	AE2-120	0
												5.8		AE1-300	AE2-300	2
125 A	130	50	181	200	8-19	122	60	145	60	102	339	6	1200	AE1-120	AE2-120	0
												6.6		AE1-300	AE2-300	2
150 A	154	50	211	230	8-19	122	60	145	60	102	353	7.5	1800	AE1-120	AE2-120	0
												8.1		AE1-300	AE2-300	2
200 A	204	50	257	280	8-23	122	60	145	60	102	376	9	3200	AE1-120	AE2-120	0
												9.6		AE1-300	AE2-300	2
250 A	253	50	322	345	12-23	122	60	145	60	102	398	13	5100	AE1-300	AE2-300	0
												13		AE1-600	AE2-600	2
300 A	300	55	367	390	12-23	122	60	145	60	102	424	17	7200	AE1-300	AE2-300	0
												17		AE1-600	AE2-600	2
350 A	340	70	410	435	12-25	122	60	145	60	102	501	24	8900	AE1-600	AE2-600	0
						160	97	175	63	115	572	30		AE1-02K	AE2-02K	2
400 A	387	70	470	495	16-25	122	60	145	60	102	525	29	11000	AE1-600	AE2-600	0
						160	97	175	63	115	596	35		AE1-02K	AE2-02K	2

NOTE
 付属品
 ・ケーブルコネクタ(ナイロン製), G1/2, 適合ケーブルφ6~12
 ・プラグ

No	DESCRIPTION	MATERIALS	REQ'D	REMARKS
8	電動操作機	アルミダイカストケース	1	
7	コネクタ	SUS304/SCS13A	1	
6	ブラケット	SUS304/SCS13A	1	
5	グランドパッキン	膨張黒鉛	1	
4	ステム	SUS420J2	1	
3	シールリング	SUS316	1	
2	弁体	SUS410S/SUS420J2	1	
1	本体	SCS13A	1	

APPR'D	H. F	TITLE	J 5 K ウエハー式 口径: 40~400 A WT型モータバタフライダンパ			
CHK'D	K. Y	MODEL	AE1WT**2TGS AE2WT**2TGS			
DESIGN		SCALE	NON	DWG No.	WT-*2TGS-AE2	
DRAWN	S. O	DATE	'16-09-15			
MARK	DATE	BY	DATE			
REVISIONS						
MV-2547						