型式：□□□ **BR** **9** □ □ □ □ □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧（エア作動は９）/ ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

タイプ	分類	制御	①操作機型式		⑨呼び径 (A)	015	020		025	032	040	050		065	080		100		125	150
					④ランク	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0
エコノミー	樹脂製	複作動	**PND**	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開		03D	04D				05D									
		単作動	**PSO**	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉		04D			04D	05D	05W									
			PSC	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開		04D			04D	05D	05W									
スタンダード	アルミ製	複作動	**TAD**	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開		040	050				063			080	J10K のみ		100		125	160
		単作動	**TAO**	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉		040	050				063			080	J10K のみ		100		125	160
			TAC	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開		040	050				063			080	J10K のみ		100		125	160