

型式: □□□ **LP** □ **0** □ **P** **P** □ - □□□ - □□  
□□□ **TP** □ **0** □ **P** **P** □ - □□□ - □□ - □  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

コード構成 (内容は仕様書で確認してください。)

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格

⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧ステムシール材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション / ⑪切換フォーム

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径 (A)	015	020	025	040	050	
						④ランク	0	0	0	0	0	
ON-OFF	コンパクト	<b>AM1</b>	電源振替入力	1	AC100/110V	070	070	180				
				2	AC200/220V							
		<b>AM2</b>	a接点信号入力	1	AC100/110V	070	070	180				
				2	AC200/220V							
		<b>AH1</b>	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V	070	070	180				
				2	AC200/220V							
エコミー		<b>AE1</b>	電源振替入力	1	AC100/110V	120	120	300				
				2	AC200/220V							
		<b>AE2</b>	a接点信号入力	1	AC100/110V	120	120	300				
				2	AC200/220V							
無線リモコン	コンパクト	<b>RAM</b>	リモコン操作	1	AC100/110V	070	070					
				2	AC200/220V							