

型式： □□□ **SR** **9** □ **5** **U** **U** **T** - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成 (内容は仕様書で確認してください。)

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 (エア作動は9) / ④ランク / ⑤接続規格  
 ⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

タイプ	分類	制御	①操作機型式		⑨呼び径 (A)	015	020	025	032	040	
					④ランク	0	0	0	0	1	0
エコミー	樹脂製	複作動	<b>PND</b>	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開		03D		04D		05D	
		単作動	<b>PSO</b>	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉		04D			05D		05W
			<b>PSC</b>	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開		04D			05D		05W
スタンダード	アルミ製	複作動	<b>TAD</b>	空気口A加圧で閉、空気口B加圧で開		040		050		063	
		単作動	<b>TAO</b>	空気口加圧で開、スプリングリターンで閉		040		050		063	
			<b>TAC</b>	空気口加圧で閉、スプリングリターンで開		040		050		063	