型式：□□□ V- □ □ □ □ □ □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径(A)	025	040	050		065	080	100	
						④ランク	0	0	0	2	0	0	0	2
ON-OFF	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V		360		700	02K				06K
				2	AC200/220V									
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V		360		700	02K				06K
				2	AC200/220V									
				0	DC24V		360							
	スタンダード	AD1	電源振替入力	1	AC100/110V		300	700						
				2	AC200/220V									
		AD2	a接点信号入力	1	AC100/110V		300	700						
				2	AC200/220V									
				0	DC24V									
				7	AC115/120V									
				8	AC230/240V									
		AD0	極性反転入力	0	DC24V		300	700						
		HD1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V		300	700	02K					06K
				2	AC200/220V									
		HD2	高速作動 a接点信号入力	1	AC100/110V		300	700	02K					06K
				2	AC200/220V									
				0	DC24V									
		HD0	極性反転入力	0	DC24V		300	700	02K					06K
	ハイパフォーマンス	PHR	高頻度用 a接点信号・振替入力	1	AC100/110V		300	700	02K				06K	
				2	AC200/220V									
				3	AC24V									
				0	DC24V									
比例制御	エコノミー	AEX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V		360		700	02K				06K
				2	AC200/220V									
	スタンダード	PDX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V		300	700		02K			06K	
				2	AC200/220V									
				3	AC24V									
				0	DC24V									
				7	AC115/120V									
				8	AC230/240V									
	ハイパフォーマンス	PHX	高頻度用 4~20mA・1~5V	1	AC100/110V		300	700		02K			06K	
				2	AC200/220V									
				3	AC24V									
				0	DC24V									
				7	AC115/120V									
				8	AC230/240V									

制御	タイプ	ⓐ操作機型式		ⓒ電源電圧		ⓘ呼び径(A)	025	040	050		065	080	100	
						ⓓランク	0	0	0	2	0	0	0	2
無線リモコン	スタンダード	RAD	リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300	700						
				2	AC200/220V									
				0	DC24V									
		RHD	高速作動 リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300	700	02K					06K
				2	AC200/220V									
				0	DC24V									