

仕様

型式	LB(標準オプションコード)																																			
名称	リミットスイッチボックス取付																																			
分類	対象機種 TAD TAO TAC PND PSO PSC																																			
内容	<p>エア作動操作機にリミットスイッチボックスを取付</p> <p>1. リミットスイッチ仕様</p> <p>メーカー オムロン 形式 SS-5GL2D</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">開閉能力</th> <th colspan="3">接点仕様</th> </tr> <tr> <th>電圧</th> <th>抵抗負荷</th> <th>誘導負荷</th> <th colspan="2">接点材質</th> <th>銀</th> </tr> <tr> <td>AC125V</td> <td>5A</td> <td>3A</td> <td rowspan="2">突入電流</td> <td>常時閉路</td> <td>最大 20A</td> </tr> <tr> <td>AC250V</td> <td>3A</td> <td>2A</td> <td>常時開路</td> <td>最大 10A</td> </tr> <tr> <td>DC14V</td> <td>5A</td> <td>4A</td> <td colspan="2">最小適用負荷</td> <td>DC5V 160mA</td> </tr> <tr> <td>DC30V</td> <td>4A</td> <td>3A</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>2. 結線図</p> <p>3. 使用周囲温度 -20 ~ 65°C</p> <p>4. 保護形式 IP65 (JIS C0920)</p> <p>5. 電線引込形式 G 1/2 電線コネクタ (Φ6~12 キャブタイヤケーブル用)</p> <p>6. 端子台 裸電線用、適合電線 0.14 ~ 1.5 mm² (AWG 26 ~ 14)</p>	開閉能力			接点仕様			電圧	抵抗負荷	誘導負荷	接点材質		銀	AC125V	5A	3A	突入電流	常時閉路	最大 20A	AC250V	3A	2A	常時開路	最大 10A	DC14V	5A	4A	最小適用負荷		DC5V 160mA	DC30V	4A	3A			
開閉能力			接点仕様																																	
電圧	抵抗負荷	誘導負荷	接点材質		銀																															
AC125V	5A	3A	突入電流	常時閉路	最大 20A																															
AC250V	3A	2A		常時開路	最大 10A																															
DC14V	5A	4A	最小適用負荷		DC5V 160mA																															
DC30V	4A	3A																																		

備考

型式表示

□□□ □□ 9 □ □ □□□ - □□□ - LB

┌ ┐ | | | ┌ ┐ ┌ ┐

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①操作機 ②弁型式 ③電源 ④ランク ⑤接続 ⑥弁材質 ⑦呼び径 ⑧オプション